

MINI COMPRESSOR



Appareil de pré-compression pour le vissage de fonds de boîtes.



- Largeur de passage maximum : 60 mm
- Force de compression : 1090 N à 6 bars
- Pression d'entrée : 0- 10 bars
- Pression de sortie : réglable de 0-6 bars par manomètre
- Commande : par interrupteur pneumatique
- Contenu : appareil complet sans couvercle ni module de prémontage

Vorpressgerät zum Anschrauben von Uhrgehäuseboden.

- Max. Einführbreite : 60 mm
- Presskraft : 1090 N bei 6 bar
- Eingangsdruck: 0- 10 bar
- Ausgangsdruck: einstellbar von 0-6 bar über Manometer
- Steuerung : pneumatischer Schalter
- Bestandteile : vollständiges Gerät ohne Rohwerkabdeckung und ohne Vormontagemodul

Precompression device for fixing caseback screws.

- Maximum clear width : 60 mm
- Compression force with 6 bars at 1090 N
- Inlet pressure : 0- 10 bars
- Output pressure: adjustable from 0-6 bar by pressure gauge
- Pneumatic control switch
- Delivery : complete device without cover nor pre-assembly module

| | | |
|---|---|----------------------|
|  |  | N^o |
| 55 x 130 x 85 mm | 2.0 kg | 220044 |

K-O

Manufacturer



General agent

||| BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH · 21500 Geesthacht, Germany
Tel. +49 4152 809680 · www.beco-technic.com